



KCS 400

Art./Item
57052

INFO

Troncatrice manuale elettrica, leggera e maneggevole, trova utilizzo per una vasta gamma di applicazioni per il taglio di cemento, materiale da costruzione e pietra. Il motore da 2800W di potenza, dotato di protezione elettronica da sovraccarico e termica offre elevate performances per tagli veloci e precisi. Il design della macchina e dell'impugnatura garantiscono massimo controllo del movimento ed ottima visibilità della superficie di taglio. Le ruote smontabili facilitano il controllo e la precisione del disco nel taglio (mantengono l'allineamento del taglio). Ideata per il taglio a umido è comunque utilizzabile con ottimi risultati anche per il taglio a secco.

DESCRIZIONE

- Carter di protezione lama e leva cambio inclinazione in lega di magnesio per garantire leggerezza
- Impugnatura disegnata per garantire ottimo controllo
- Ruote smontabili
- Spia di sovraccarico
- Spazzole facilmente sostituibili
- Regolazione flusso acqua con attacco rapido
- Ingresso tubo di aspirazione dotato di tappo
- Spazzola para polvere e para spruzzi facilmente removibile per una facile pulizia

DOTAZIONE

- Chiave combinata M17
- Set ruote
- Paraspruzzi
- Spazzola per contenimento polvere e detriti taglio
- Disgiuntore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza 2700W

Voltaggio 220 V / 50 Hz

Nr. Giri a vuoto 2750 / 3200

Foro 25,4 mm

Massimo diametro del disco 405 mm

Massima profondità di taglio 150 mm

Classe di isolamento classe II con PRCD

Velocità costante NO

Soft Start SI

Protezione da sovraccarico con Led SI

Switch Single speed / Lock off