

GPU - Finestra vasistas/bilico manuale

Finitura in legno e poliuretano bianca



Informazioni

- Battente posizionabile in qualsiasi posizione di apertura fino a 45°.
- Rivestimento esterno in alluminio grigio (RAL 7043- NCS S 7500-N).
- Predisposta per l'installazione di tapparelle e tende manuali, elettriche o solari. In caso di prodotti elettrici deve essere acquistato il KUX 110 EU.

Finiture



Finestra con anima in legno rivestita di poliuretano bianco (RAL 9003) in unico stampo e senza giunture si adatta a qualsiasi ambiente, è facile da pulire, è durevole nel tempo e non necessita di manutenzione. Perfetta per gli ambienti moderni e per i tetti in laterocemento.

GPU 15°-65°
Con molle speciali fino a 75°



Le domande da porre al tuo cliente?

D: Lascerei la tua finestra in verticale senza protezioni esterne o tende?

R: Se non lo faresti per gli altri serramenti, perché farlo con la tua finestra per te? VELUX ti propone tapparelle, tende esterne parasole, tende oscuranti e filtranti per completare la tua finestra. Scoprire tutte a pag 100.

D: Vuoi beneficiare al massimo della vista e dell'affaccio?

R: Fal installare la tua finestra con la parte alta a non più di 2 m dal pavimento. Inoltre, a parità di larghezza, privilegia una finestra più lunga.

Caratteristiche del prodotto



Finestra a vasistas con maniglia posta sulla parte inferiore del battente.



Barra di ventilazione a finestra chiusa dotata di filtro blocca polvere e insetti.




Rotazione del battente di 180° e suo bloccaggio con chiaveletto per la pulizia del vetro esterno o per la ventilazione.

ThermoTechnology¹

Oltre ai pannelli sagomati in EPS, per le finestre con finitura legno/poliuretano è stato utilizzato un legno speciale termotrattato TMT, che contiene il 50% di acqua in meno e esalta il 24% in più del legno tradizionale.

Dimensioni interne controlaio BDX

Per un corretto dimensionamento del fono e posizionamento della cornice isolante VELUX BDX realizzare in opera un controlaio avente le dimensioni interne (BXH) come indicato nella tabella dei prezzi. Lo spessore del controlaio deve essere di 3/4 cm minimo; mentre l'altezza è in funzione del pacchetto di isolamento.



Caratteristiche tecniche

	U _f Trasmissione termica finestra W/(m²K)	U _f Trasmissione termica vetro W/(m²K)	g Fattore solare	Rw Allungamento acustico dB	tv Trasmissione della luce	Fattore di trasparenza globale g _v energia sol.
70	1,3	1,0	0,46	35	0,68	0,06
68	1,1	0,7	0,52	35	0,72	0,04
86	1,0	0,7	0,51	37	0,71	0,03
62	0,85	0,5	0,52	42	0,7	0,03

Barriera vapore BXH a € 24,00+IVA in qualsiasi misura

Per un'ultima tenuta all'aria e Blower Door Test



Il raccordo per manti di copertura piani EDL viene offerto allo stesso prezzo del raccordo EDW.

Compatibile con linee vita, larghezza netta maggiore di 70 cm (carica maggiore di 0,5 m²)

Per la sola versione in alluminio

Dimensioni esterne finestra	47x98	55x78	55x98	55x118	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x180	
Dimensioni interne controlaio per BDX (Vecchi codici misura compatibili)	52x102 (1064)	60x82 (1102)	60x102 (1142)	60x122 (1182)	71x122 (1206)	71x144 (1244)	83x102 (1304)	83x122 (1342)	83x144 (1384)	83x184 (1464)	
Codici misura	CK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	
GPU 0070 Finestra STANDARD STRATIFICATA	x	x	x	441,00	521,00	530,00	618,00	521,00	560,00	613,00	x
GPU 0068 Finestra ENERGY Triplo vetro	x	x	x	521,00	614,00	625,00	729,00	614,00	661,00	724,00	x
GPU 0086 Finestra TRIPLO PROTEZIONE	x	x	x	662,00	781,00	794,00	927,00	781,00	841,00	900,00	x
GPU 0062 Finestra PERFORMANCE	x	x	x	728,00	859,00	874,00	1019,00	859,00	925,00	1.012,00	x
EDW 00205 Raccordo per manti di copertura sagomata	x	x	x	61,00	70,00	74,00	77,00	74,00	77,00	80,00	x
EDW 0700C1 Raccordo per ristrutturazioni, grembiatina coppo antico	x	x	x	82,00	*85,00	89,00	*92,00	89,00	92,00	95,00	x
ZWC 0000 Indispensabile per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL	x	x	x	19,00	22,00	23,00	25,00	22,00	24,00	26,00	x
BDX 0000 Cornice isolante	x	x	x	23,00	24,00	25,00	26,00	25,00	26,00	28,00	x
BFX 1000U Collare impermeabilizzante	x	x	x	23,00	24,00	25,00	26,00	25,00	26,00	28,00	x
SSL 0000S Tapparella INTEGRA solare D.Lgs 311/2006	x	x	x	49,00	474,00	486,00	497,00	478,00	494,00	513,00	x

Legend simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): * = 5, ** = 10.

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 143.

	94x98	94x118	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140	134x160
	99x102 (1044-31)	99x122 (1084-3)	99x164 (1124-3)	99x59 (1124-3)	119x74 (1234-3)	119x122 (1274-3)	119x144 (1314-3)	139x102 (1434-3)	139x144 (1474-3)	139x164 (1514-3)
	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10
	x	675,00	790,00	x	x	778,00	830,00	x	891,00	x
	x	797,00	*932,00	x	x	899,00	979,00	x	1.052,00	x
	x	1.013,00	1.185,00	x	x	1.092,00	1.245,00	x	1.337,00	x
	x	1.114,00	1.303,00	x	x	1.201,00	1.369,00	x	x	x
	x	86,00	90,00	x	x	90,00	91,00	x	104,00	x
	x	101,00	105,00	x	x	105,00	112,00	x	119,00	x
	x	29,00	34,00	x	x	31,00	33,00	x	38,00	x
	x	28,00	29,00	x	x	28,00	29,00	x	30,00	x
	x	28,00	29,00	x	x	28,00	29,00	x	30,00	x
	x	525,00	571,00	x	x	556,00	575,00	x	614,00	x

Per la versione in rame, vedere pagina 143.