


GVT - Superlucernario

Apertura a libro



Colori disponibili per il modello RL

Colori Base



La resa fotografica dei colori può risultare in gradi di tonalità diversi rispetto al colore reale del tessuto.



20°-65°



Manuale



Solare



Elettrica

Informazioni

- Apertura netta 49x76 cm.
- Vetrata isolante temprata (3+10+3) ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
- Telaio in poliuretano di colore nero con raccordo integrato.
- Battenti in alluminio
- Finestra resistente all'urto incidentale UNI EN 13049:2009 Classe 3.
- Apertura a libro a 85°.
- Apertura a destra e a sinistra da decidere in fase di montaggio.
- Superlucernario per ambienti non accessibili o protetti da idonea copertura in quanto non dotato di vetro stratificato interno.
- Non installabile sopra i 1.000 m.

Caratteristiche tecniche

U _f Trasmittanza termica finestra W/(m ² ·K)	31
U _v Trasmittanza termica vetro W/(m ² ·K)	1,4
g fattore solare	0,61
R _w Abbattimento acustico dB	24
L _v Trasmittanza della luce	0,79
Classe Tenuta all'aria	2

Dimensioni esterne del telaio BxH cm	54x83
Codici misura	103
GVT 103 0059 Superlucernario - dimensioni del foro BxH 51x78 cm	i 182,00
RLT 103 1086 Tenda filtrante a rullo beige con ganci	3 52,00
RLT 103 9050 Tenda filtrante a rullo blu con ganci	3 52,00

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 179.

VLT - Lucernario

Possibilità di diverse aperture



Il lucernario VLT nelle misure 024 e 034 viene fornito senza braccetto di tenuta.

Dati accesso al tetto con VLT 033:
Apertura netta: 0,81x0,81 m (bxh)
Superficie netta apribile: area 0,66 m²



20°-65°



Manuale



Solare



Elettrica

Informazioni

- Telaio in pino nordico naturale trattato con impregnante.
- Battente in alluminio completo di vetro camera (3+8+3), maniglia in acciaio e guarnizioni di tenuta a battuta.
- Raccordo integrato completo di grembialina in piombo e spugne perimetrali antispruzzo.
- Lucernario economico adatto per ambienti non abitati e non raggiungibili.
- Da installare su materiali di copertura piani o sagomati.
- Non installabile sopra i 1.000 m.

Aperture:

VLT 024: solo a vasistas.

VLT 025, VLT 029 e VLT 033: a libro a destra o a sinistra, da decidere in fase di posa.

VLT 034: a vasistas o a libro a destra, da decidere in fase di posa.

Condizioni
SPECIALI

Dimensioni foro BxH cm	45x55	45x73	48x90	90x48	85x85
Codici misura	025	029	034	024	033
VLT 1000 Lucernario economico	i 170,00	199,00	224,00	233,00	274,00

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 179.